



De VISSER telescopische duoband type DTV is ontworpen voor transport van uw product op hoge capaciteiten. Door het product,- en gebruikersvriendelijke ontwerp bent u verzekert van werkplezier en gemak. Standaard voorziet VISSER de duoband van elektrisch in-en uitschuiven met 2 kettingen voor een langere levensduur. Al onze duobanden zijn voorzien van een handpomp met cilinder voor de hoogte instelling. Door de hoge afstort is het mogelijk om met de 2^e band direct een kistenvuller te vullen.

De band heeft een trogvorm met meelopende zijkanten die productschade voorkomen. De meelopende zijkanten zorgen voor een hoge capaciteit en geeft u tevens de mogelijkheid uw product uit te kunnen lezen bij de band. De VISSER duoband DTV is beschikbaar in 70 en 80 cm breedte.



Optioneel: hydraulische besturing/aandrijving



Sterke tandemwielen



Zware energieketting



Electrisch in en uitschuiven

Technische specificaties VISSER duobanden DTV

Capaciteit:	Ca. 75-100 t/hr.
Standaard:	Elektrisch in- en uitschuiven Trogband met oplopende zijkanten Hydraulische hoogteverstelling met handpomp Hoogteverstelling bij de instort met spindels Eerste band 2 snelheden, 2 ^e band 1 snelheid Gladde rubber band Afschrapers op de retourrollen Vaste knik in het frame bij de afstort van de 2 ^e band voor valbeperking Central bedieningskast, draaibaar geplaatst op de middenbok Fasevolgorde relais en omkeerschakelaar
Optioneel:	Trekhaak Heftruckkokers Zwaardere wielen Doorvoer van kabels in- en uitvoerzijde Frequentieregelaar(s) SLC of VLC Line Control Stuurstang Ronde rubber stortbak bij de instort Gekoppelde hoogteverstelling Hydraulisch sturen en rijden met aggregaat Verlichting set voor makkelijk uitlezen Koppelbok

Type	DTV 13/8	DTV 15/9	DTV 17/10	DTV 19/11
Uitgeschoven lengte	13,2 m.	15,2 m.	17,2 m.	19,2 m.
Ingeschoven lengte	7,0 m.	9,0 m.	11,0 m.	13,0 m.
Breedte 70 cm mogelijk	o	o	o	o
Breedte 80 cm mogelijk	o	o	o	o
Bandsnelheid eerste band	27/54 m/min.	27/54 m/min.	27/54 m/min.	27/54 m/min.
Bandsnelheid tweede band	54 m/min.	54 m/min.	54 m/min.	54 m/min.
Breedte onderstel 1e band	1,65 m.	1,65 m.	1,65 m.	1,65 m.
Breedte onderstel 2e band	1,75 m.	1,75 m.	1,75 m.	1,75 m.
Hoogste hoogte	2,3 m.	2,3 m.	2,3 m.	2,3 m.





VISSER
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com