



“Succesvol in- en uitschuren”

De VISSER Hallenvuller is een sterk geconstrueerde en veelzijdige hallenvuller met een lange levensduur, bij uitstek geschikt voor het transport van bulkgoederen. Deze hallenvuller kan automatisch zwenken, is in hoogte verstelbaar en telescopisch. De standaard bedrade afstandsbediening is intuïtief en robuust.

De VISSER hallenvullers zijn geschikt voor aardappelen, uien, cacaobonen, koffiebonen en granen. Met de automatisch zwenkende telescoopband worden de producten zonder beschadiging en met grote capaciteit getransporteerd. In korte tijd is uw hal, vrachtwagen of container egaal gevuld. VISSER geeft u nog steeds de keuze tussen zwenkend op wielen of zwenkend op rails.



Zwenkend op wielen



Optioneel: Wielbeschermers



Optioneel: Semi terrasvulling



Optioneel: Draadloze afstandsbediening

Kenmerken

- Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en robuust
- Rijden op de hoofdwielen
- Hydraulisch zwenkend op de hoofdwielen
- Bandbreedte 650, 800 mm. (breder op aanvraag)
- Totale uitgeschoven lengte tot 20 m. (langer op aanvraag)
- Groot zwenkbereik, standaard in te stellen middels PLC
- Automatische knik aan afstortzijde
- Elektrisch in- en uitschuifbaar
- Elektrisch / hydraulische hoogteverstelling

Duurzaam en veelzijdig!



Optioneel: Product- en/of wanddetectie



Optioneel: Aanvoerband en/of koppelboks

Zwenkend op rails



Kenmerken

- Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en robuust
- Elektrisch rijden op de hoofdwielen (vanaf 15 m. hydraulisch)
- Elektrisch zwenkend op de rails (vanaf 15 m. hydraulisch)
- Bandbreedte 650, 800 mm. (breder op aanvraag)
- Totale uitgeschoven lengte tot 20 m. (langer op aanvraag)
- Groot zwenkbereik, standaard in te stellen middels PLC
- Automatische knik aan afstortzijde
- Elektrisch in- en uitschuifbaar
- Elektrisch / hydraulische hoogteverstelling

Duurzaam en veelzijdig!



Specificaties VISSER hallenvuller zwenkend op wielen

Capaciteit	Ca. 80-100 t/hr.
Afmeting (LxBxH)	Lengte 13 tot 20 meter, bandbreedte 650 of 800 mm
Aandrijving	Middels trommelmotor(en)
Bandsnelheid	Ca. 54m/min, of regelbaar middels frequentieregelaar (optioneel)
Bediening / software	PLC besturing, optioneel met bedieningspaneel.
Overige Bijzonderheden (standaard)	Rubber band voorzien van chevron profiel (16 mm.) Automatische knik in binnenframe voor valhoogte beperking Zwenken en verrijden op hoofdwielen PLC zwenkinstelling middels knoppen op de kast / afstandsbediening Luchtband hoofdwielen PU zwenkwielen naast onderstel voor plaatsing op draaipunt Demontabele afstandsbediening met 15 m. kabel Zwaar onderstel met contragewichten en trekhaak
Optioneel:	Koppelbok t.b.v. aanvoerband Aanvoerband 1,25 m. aan de hallenvuller Bandsnelheid met 2 snelheden Bandsnelheid regelbaar middels frequentieregelaar Terugloopsper in de trommelmotor Line-control (SLC 2-draads of VLC 4-draads) Draadloze afstandsbediening Productdetectie door middel van fotocellen. Wanddetectie door middel van fotocellen Semi terrasvulling met kleuren touchscreen

Technische specificaties KB-ZW

Type KB-ZW	KB 13/10	KB 14/11	KB 15/11	KB 16/12	KB 18/13	KB 20/15
Bandbreedte	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	80 cm
Lengte ingeschoven	7,40 m.	8,40 m.	9,05 m.	10,05 m.	11,05 m.	12,05 m.
Lengte uitgeschoven	12,75 m.	13,75 m.	15,25 m.	16,25 m.	18,25 m.	20,25 m.
Max. afstorthoogte	6,9 m.	7,2 m.	7,5 m.	7,7 m.	8,1 m.	8,5 m.
Zwenkbereik op wielen	26 m.	28 m.	30 m.	32 m.	36 m.	40 m.
Oversteek ingeschoven	4,5 m.	5,5 m.	5,5 m.	6, 2 m.	5,8 m.	6,8 m.
Oversteek uitgeschoven	9, 85 m.	10,85 m.	11,0 m.	12,4 m.	13,0 m.	15,0 m.

Specificaties VISSER hallenvuller zwenkend op rails

Capaciteit	Ca. 80-100 t/hr.
Afmeting (LxBxH)	Lengte 13 tot 20 meter, bandbreedte 650 of 800 mm
Aandrijving	Middels trommelmotor(en)
Bandsnelheid	Ca. 54m/min, of regelbaar middels frequentieregelaar (optioneel)
Bediening / software	PLC besturing, optioneel met bedieningspaneel.
Overige Bijzonderheden (standaard)	Rubber band voorzien van chevron profiel (16 mm.) Automatische knik in binnenframe voor valhoogte beperking Zwenken op rails en verrijden op hoofdwielen PLC zwenkinstelling middels knoppen op de kast / afstandsbediening Luchtband hoofdwielen Demontabele afstandsbediening met 15 m. kabel Zwaar onderstel met contragewichten en trekhaak
Optioneel:	Koppelbok t.b.v. aanvoerband Zwenkwielen onder of achter het onderframe Bandsnelheid met 2 snelheden Bandsnelheid regelbaar middels frequentieregelaar Terugloopsper in de trommelmotor Line-control (SLC 2-draads of VLC 4-draads) Draadloze afstandsbediening Productdetectie door middel van fotocellen. Wanddetectie door middel van fotocellen Semi terrasvulling met kleuren touchscreen

Technische specificaties KB-ZR

Type KB-ZR	KB 13/10	KB 14/11	KB 15/11	KB 16/12	KB 18/13	KB 20/15
Bandbreedte	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	65 / 80 cm	80 cm
Lengte ingeschoven	7,40 m.	8,40 m.	9,05 m.	10,05 m.	11,05 m.	12,05 m.
Lengte uitgeschoven	12,75 m.	13,75 m.	15,25 m.	16,25 m.	18,25 m.	20,25 m.
Max. afstorthoogte	6,9 m.	7,2 m.	7,5 m.	7,7 m.	8,1 m.	8,5 m.
Zwenkbereik op rails	22 m.	23 m.	23 m.	24 m.	26,5 m.	29,5 m.
Oversteek ingeschoven	4,5 m.	5,5 m.	5,5 m.	6, 2 m.	5,8 m.	6,8 m.
Oversteek uitgeschoven	9, 85 m.	10,85 m.	11,0 m.	12,4 m.	13,0 m.	15,0 m.



VISSER
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com